



CAMIONETA PICK UP. 2.700 CC. GASOLINA.

CANTIDAD	1
CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
TIPO:	Camioneta pick up cuatro puertas
MODELO:	Nuevo, No inferior al año de entrega
TIPO DE COMBUSTIBLE:	GASOLINA EURO IV
CILINDRAJE (COMERCIAL)	Mínimo. 2.694 cc
POTENCIA MAXIMA (HP@RPM)	164@5.200
TORQUE MAXIMO (NM/RPM)	245@4.000
CILINDRAJE	2.694
TECNOLOGIA O DISPOSICION	4 CILINDROS EN LÍNEA +16 VALVULAS+DOHC+TRANSMISION POR CADENA+WT+I(DUAL)+SFI
CONTROL DE EMISIONES	conforme a lo requerido por el ministerio del medio ambiente
SITEMA DE ALIMENTACION	Inyección electrónica
ENCENDIDO	Electrónico.
SISTEMA ELÉCTRICO	El sistema generador de corriente debe soportar todos los sistemas eléctricos cuando estén funcionando.
BATERÍA VOLTIOS 12	Libre mantenimiento mínimo setenta (70) amp.
ALTERNADOR VOLTIOS 12	Mínimo setenta (70) amp.
LUCES	Las contempladas en el reglamento del ministerio de transporte.
SISTEMA DE FRENO	ABS+ EBD+BA
FRENOS DELANTEROS	Discos Ventilados
FRENOS TRASEROS	De tambor
ASISTENCIA DE FRENADO	Hidráulico, doble circuito independiente
SISTEMA DE DIRECCIÓN	PIÑÓN Y CREMALLERA
ASISTENCIA DE DIRECCION	HIDRÁULICA SENSIBLEALAVELOCIDAD
TRANSMISION	
SEGURIDAD ACTIVA	4x4. MANUAL
COLOR:	Según disponibilidad por parte del proveedor.
CAPACIDAD DE TANQUE	MAYOR DE 20



COMBUSTIBLE (GLS)	
HERRAMIENTAS:	Gato original de fábrica, copa o cruceta para pernos, extintor de cinco (5) libras mínimo, Juego de llaves mixtas (mínimo siete (7) unidades) de 3/8 a 1 pulgada o de 8 a 19 milímetros, Juego de destornilladores 6 piezas de estrella y pala, alicates de 6 pulgadas, botiquín, Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, Un botiquín de primeros auxilios de mínimo 14 elementos, Dos tacos para bloquear el vehículo, Linterna con baterías, Cables de ignición mínimo 110 AMPERIOS. Y maletín para herramienta. Herramienta en cromo vanadium.
PUERTAS	4
POLARIZADOS	SI. (cuatro ventanas, dos parabrisas)
CAPACIDAD OCUPANTES	5
CAPACIDAD PARA BLINDAJE	N/A
ALARMA	SI
PERIFONEO	SI
LUCES PERIMETRALES	NO
PLATON	SI. Con protector y carpa
CAMARA DE REVERSA	SI
SENSOR DE REVERSA	SI
COJINERIA	De cuero/ vinilo
ESTRIBOS LATERALES	SI
LLANTA DE REPUESTO:	Con las mismas especificaciones y marca de las llantas originales recomendadas por el fabricante.
INTERIOR DEL VEHÍCULO:	Dotado con los elementos de fábrica para su funcionamiento, confort y seguridad de los pasajeros, entre otros de, asientos delanteros, asientos traseros, paneles, parasoles, tablero de instrumentos, consola.



ESPECIFICACIONES DEL BLINDAJE

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
NIVEL	N/A
PROTECCIÓN BALÍSTICA	N/A
ÁREAS DE PROTECCIÓN (NO SE ACEPTA ACERO)	N/A
PESO AGREGADO	N/A
CRISTALES	N/A
ACCESORIOS	N/A
REGULACIÓN	N/A