



CALIDAD · EXPERIENCIA · SERVICIO
En cada una de nuestras líneas

M

M7040 DT Tracción en las 4 ruedas

El diseño dinámico de la serie "M" añade a sus extraordinarias prestaciones, mayor equilibrio y mejor transmisión de potencia.


Equipados con motores Kubota ecológicos E-TVCS con 4 válvulas por pistón, este tractor representa la ya reconocida calidad KUBOTA. La transmisión sincronizada con inversor y la toma de fuerza hidráulica independiente, mejoran el rendimiento, mientras el poderoso sistema hidráulico proporciona caudal rápido y abundante. El reducido peso estático, unido a su chasis perfectamente equilibrado, permite al M7040 DT maniobrar con excelente agilidad. La compactación del suelo de cultivo se reduce a niveles mínimos. El bajo centro de gravedad, permite al tractor M7040 DT halar con excelente potencia, esta combinación única de fuerza y agilidad se denomina balance dinámico. Es precisamente este diseño lo que hace que este tractor sea ideal para muchas aplicaciones como frutales, huertas y labores con segadoras de forraje, roto-empacadoras y preparación de suelos.



FICHA TECNICA M7040 DT

Modelo		M7040 DT
Motor		V3307-DI
Tipo		E-CDIS, Inyección directa
No. de cilindros / aspiración		4 / Aspiración Natural
Potencia de motor	HP (Kw)	68 (50.7)
Potencia en la toma de fuerza	HP (Kw)	62 (46.2)
Cilindrada total	cc	3331
Velocidad de régimen	rpm	2600
Capacidad del depósito de combustible	Lts.	70
Alternador / Batería		12V.
Transmisión		
No. de Velocidades		12 adelante / 12 atrás
Caja de velocidades		Totalmente sincronizado / con reductor
Inversor sincronizado		De serie
Material/Diámetro embrague principal	mm	Cermetalllic / 275
Tipo de embrague principal		Monodisco en seco
Tipo de frenos		Frenos de discos múltiples en baño de aceite
Bloqueo diferencial trasero		Trasero de serie
Embrague 4WD		Mecánico
TDF	rpm	Viva independientemente, 540 rpm Embrague con discos húmedos
Sistema Hidráulico	Lts/min	
Caudal de la bomba (Enganche de 3 puntos)		41.6
Enganche de 3 puntos		Cilindros externos
Categoría		II
Control del elevador	kg	Posición, esfuerzo y mixto (detección del tercer punto)
Capacidad de elevación a 24" del punto de elevación	kg	1900 1500
Tipo de cilindros		Dos cilindros exteriores
Distribuidor auxiliar		1 de serie máximo 3 como opción
Otra función		
Sistema de 4WD		Tipo engranaje cónico
Dirección		Hidroestática
Timón		Ajustable
Capó		Inclinado, totalmente abatible
Tipo de pedal		Colgado
Plataforma (ISO - cubierto con caucho)		Semiplano
Panel de instrumentos		Análogo - Digital
Guardabarros		Ancho - redondeados
Neumáticos en serie		
4WD delantero/trasero		9.5-24R1 / 16.9-30R1 - Opcional 11.2 x 24 / 16.9 x 30 R2
Dimensiones	mm	
Longitud total	mm	3500
Altura total	mm	2470
Anchura total (ancho de vía mínimo)	mm	1860
4WD rueda	mm	2050
Despeje (eje delantero)	mm	460
Anchos de vía delantero	mm	1420-1520
trasero	m	1320-1720
Radio de giro (sin freno)	kg	3.6
Peso		2180

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, para su seguridad KUBOTA recomienda el uso del cinturón de seguridad en todas las aplicaciones. (*) Velocidades, dimensiones con neumáticos agrícolas en serie.

 <p>MotoMart S.A. DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA COLOMBIA</p>	SEDE PRINCIPAL: Chia: Km. 9 Autopista Central Norte Cel: 310 302 1781		
	OFICINAS		
	Bogotá D.C. Autopista Norte Kilometro 17 - Tel: (1) 676 1314 - Fax: (1) 676 1328 - Cel: 310 302 1781 / 317 428 2589		
	Barranquilla: Calle 30 Km. 7 vía Aeropuerto - Tels: (5) 343 5698/19 * Cartagena: Km. 19 vía Barranquilla por la Cordialidad - Cel: 321 370 2066 * Espinal: Km. 2 vía Espinal-Girardot - Cel: 310 774 4559		
	* Medellín: Cra. 51 No. 32-66 * Palmira: Calle O Transversal 1 La Dolores - Telefax: (2) 666 9888/89 * Villavicencio: Km. 1 vía Puerto López Tel: (8) 668 8433		
	DISTRIBUCIÓN EN TODO EL PAÍS:		
	Arauca: Tractocomb * Bogotá: Sustractor - Luyma * Bucaramanga: Tractocomb * Cerete: Impletractor * Cúcuta: Tractocomb * Casanare: Tractocomb * Yopal: Luyma * Zipaquirá: zipatractores		