

Kubota®



CALIDAD · EXPERIENCIA · SERVICIO
En cada una de nuestras líneas

M

M9540 DT

El diseño dinámico de la serie M añade a sus extraordinarias prestaciones, mayor equilibrio y mejor transmisión de potencia.

Equipados con motores KUBOTA ecológicos E-TVCS de 3.800 c.c. de cilindrada y 16 válvulas; este tractor representa la ya reconocida calidad KUBOTA. La transmisión sincronizada con inversor toma fuerza hidráulica independiente, mejoran la productividad, el poderoso sistema hidráulico proporciona caudal rápido y abundante. El reducido peso estático, unido a su chasis perfectamente equilibrado, permite al M9540 DT maniobrar con excelente agilidad, tren delantero de gran oscilación. La compactación del suelo de cultivo se reduce a niveles mínimos debido a su bajo peso. El bajo centro de gravedad, permite al tractor M9540 DT halar con excelente potencia, esta combinación única de fuerza y agilidad se denomina balance dinámico. Es precisamente el diseño lo que hace que este tractor sea ideal para muchas aplicaciones como frutales, huertas y labores con segadoras de forraje, roto-empacadoras y preparación de suelos. Maquinaria ideal para trabajo en terrenos difíciles y de alta pendiente.



FICHA TECNICA M9540 DT

Modelo		M9540 DT
Motor		V3800DI-T
Tipo		E-CDIS, Inyección directa
No. de cilindros / aspiración		4 / Turboalimentado / Multivalvular
Potencia de motor	CV (Kw)	95 (70.9)
Potencia en la toma de fuerza	CV (Kw)	84 (62.7)
Cilindrada total	cc	(3769)
Velocidad de régimen	rpm	2600
Capacidad del depósito de combustible	Lts.	90
Alternador / Batería		45 Amp. 80 Amp.
Transmisión		
No. de Velocidades		12 adelante / 12 atrás (inversor hidráulico)
Caja de velocidades		Totalmente sincronizado / con reductor
Inversor sincronizado		De serie
Material/Diámetro embrague principal	mm	Cerametallic / 325
Tipo de embrague principal		Monodisco en seco
Tipo de frenos		Hidráulicos con discos en baño de aceite
Bloqueo diferencial trasero		Mecánico y delantero automático
Embrague 4WD		Mecánico
TDF	rpm	independientemente, 540 rpm Hidráulico con freno de TDF, Embrague húmedo
Sistema Hidráulico	Lts/min	
Caudal de la bomba (Enganche de 3 puntos)		64.3
Enganche de 3 puntos		Barras telescópicas, estabilizadores telescópicos
Categoría		II
Control del elevador		Posición, esfuerzo y mixto (detección del tercer punto)
Capacidad de elevación a 24" del punto de elevación	kg	2100
Tipo de Alce		Dos cilindros exteriores
Auxiliares		1 de serie (2°, 3° opcionales)
Otra función		
Sistema de tren delantero		Tipo engranaje cónico sellado
Dirección		Hidroestática
Timón		Ajustable
Capó		Inclinado con apertura total
Tipo de pedales		Colgado
Plataforma (ISO - cubierto con caucho)		Semiplano
Panel de instrumentos		Análogo - Digital
Guardabarros		Ancho - redondeados
Neumáticos en serie		
4WD delantero/trasero		12.4-24R1 / 15 x 30 o 12.4 x 24 / 18 x 26
Dimensiones		
Longitud total	mm	3760
Altura total	mm	2535
Anchura total (ancho de vía mínimo)	mm	1990
Despeje (eje delantero)	mm	500
Ancho de trocha delantera	mm	1520-1620
Ancho de trocha trasera	mm	1520-1920
Radio de giro (sin freno)	Mts.	4.2
Peso	kg	2850

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, para su seguridad KUBOTA recomienda el uso del cinturón de seguridad en todas las aplicaciones. (*1) Velocidades, dimensiones con neumáticos agrícolas en serie.

 <p>MotoMart S.A. DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA COLOMBIA</p>	<p>SEDE PRINCIPAL: Km. 9.4 Carretera Central Chia Vía Briceño Teléfono: (1) 676 1314 Fax: (1) 676 1314 Ext: 500 Celulares: 321 498 6030 / 310 301 6827</p> <p>OFICINAS: BOGOTÁ: Autopista Norte Km. 17 Teléfono: (1) 676 1314 Fax: (1) 676 1314 Ext: 500</p> <p>BARRANQUILLA: Calle 30 Km. 7 Vía Aeropuerto Frente La Virgencita Teléfono: (5) 343 5698 / 19 (5) 343 5698 - Celular: 310 302 5839</p> <p>BUCARAMANGA: Carrera 23 #19-20 Barrio San Francisco Teléfono: (7) 691 4921 Celular 320 300 2128 / 317 661 3071</p> <p>ESPINAL: Km 2 Vía Espinal - Girardot Celulares 310 774 4559 / 310 773 5910 / 313 450 1505</p> <p>MEDELLIN: Autopista Medellín - Bogotá Km 6 # 50. Teléfono: (4) 408 0096 (4)4081406 - Celulares: 310 301 9777</p> <p>PALMIRA: Calle 0 # T1-248. Telefax: (2)666 9888 / 89. Celulares: 310 303 0586 / 313 450 1505</p> <p>VILLAVICENCIO: Cra. 22 # 8c-164 Teléfono (8) 668 8433 (8)6676346 - Celulares: 310 302 4814</p> <p>DISTRIBUCIÓN EN TODO EL PAÍS:</p> <p>Arauca: Tractores y Combinadas de Arauca - Bogotá: Sutractor - Luyma - Cerete: Luyma - Cúcuta: Kioto Repuestos - Casanare: Maqui Repuestos - Yopal: Luyma - Zipacquirá: Zipatractores</p>	 <p>SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS</p>
--	---	--